



Продуктите на MARBOS отговарят на стандартите DIN EN и се произвеждат по оригинални немски рецепти.

MARBOS HYDRO 2000

Прозрачен материал за външна хидроизолация

Описание на продукта :

Прозрачен изолационен материал на основата на силан/силоксан.

Област на приложение :

- ◆ Прозрачен хидро изолационен материал за подове на минерална основа
- ◆ За хидроизолация на всички видове строителни материали на минерална основа, както и хигроскопични такива
- ◆ За грундиране под външни бои
- ◆ Импрегниране на естествени камъни
- ◆ Използва се за предпазване/защита на сградите (тухлени, добре-облицован бетон, мазилка, газобетон, мозайка, естествен камък) от дъжд и последиците от дъжд.

Технически данни :

Основа на продукта	силан / силоксан
Цвят	прозрачен след изсъхване
Съдържание на ефективно вещество	~ %50
Плътност (при 25°C)	0,99 гр/см ³
стоност на рН	~ 7,5

Характеристики :

- ◆ Не съдържа разтворител
- ◆ Мулти-функционален импрегнатор за всякакви хигроскопични повърхности на минерална основа
- ◆ Пропусклив за водните пари, позволява на сградите да дишат
- ◆ Не образува филм
- ◆ Предпазва от хлоридна корозия железобетоновите конструкции
- ◆ Осигурява изключителна устойчивост срещу алкалоиди

Подготовка преди нанасяне:

За най-добра абсорбция на материала, повърхността за нанасяне трябва да бъде чиста и суха. По време на нанасянето температурата на околната среда и на повърхността за нанасяне трябва да бъде между 0°C и 45°C. Нанасянето не трябва да се извършва в дъждовно и ветровито време.

Нанасяне :

MARBOS Hydro 2000 се нанася върху големи повърхности чрез впръскване, а върху малки с валяк. С цел да не останат не нанесени повърхности, материалът трябва да се нанася поне два пъти. Интервалът между нанасянията не трябва да превишава един час и половина. Използваните съдове и инструменти трябва да са чисти, а след употреба да се измиват с вода.

Разход :

В зависимост от характеристиките на средата 0,25-1 кг/м² .

Доставка :

В туби от 5 л.

Съхранение :

- ◆ Тубите, съдържащи MARBOS Hydro 2000 трябва да се пазят от слънце, студ и температури над 30°C.
- ◆ Да се съхраняват на хладно и сухо.
- ◆ Отворените и повредени опаковки да се унищожават или да се използват в най-кратък срок.
- ◆ При спазване на горе посочените условия на съхранение срокът на годност е 6 месеца.

Важни указания:

- ◆ Да се избягва контакт с кожата и очите. В случай на такъв, засегнатият участък да се изплаква обилно с вода и при необходимост да се търси лекарска помощ.