



Продуктите MEISTER отговарят на стандартите DIN EN и се произвеждат по оригинални немски рецепти.

MEISTER ABK

Влагозадържаща течност за бетон и замазки

Описание на продукта :

MEISTER ABK за бетон и замазки е еднокомпонентен течен продукт, който се използва за да се предотвратят пукнатините, които е възможно да се образуват върху повърхностите, в резултат на бързото изпарение на водата (съдържаща се в строителните смеси). MEISTER ABK е на акрилно-смолиста основа и се нанася върху бетонови повърхности и такива апликирани с повърхностния втвърдител MEISTER YS .

Област на приложение:

- ◆ Върху бетонови замазки
- ◆ При открити и закрити паркинги и складове
- ◆ Бетониране при високи температури на околната среда
- ◆ Върху повърхности, обработени с повърхностния втвърдител MEISTER YS

Технически данни :

Цвят	бял
Плътност (при + 20°C)	1,01± 0,02 кг/ л
Консистенция	течна
Препоръчителна t°на околната среда	между + 5°C и +35°C

Характеристики :

- ◆ Предпазва бетоновите повърхности и замазките от износване
- ◆ Придава гладкост на повърхността без да се вдига прах от нея
- ◆ Прозрачният филм, който образува увеличава водоустойчивостта
- ◆ Намалява до минимум опасността от образуване на пукнатини на етапа на съхнене и втвърдяване, предпазвайки пресния бетон от преждевременна загуба на вода
- ◆ Предпазва бетона от придобиване на шуплеста повърхност

Подготовка преди нанасяне :

- ◆ MEISTER ABK може да се нанася веднага след като прозрачността на повърхността на пресния бетон изчезне, и когато повърхността е достатъчно втвърдена, така че да може да се стъпва върху нея.
- ◆ MEISTER ABK се нанася най-малко 30 минути след нанасянето на повърхностния втвърдител MEISTER YS върху повърхността.

Нанасяне :

- ◆ Тубата, съдържаща течността се разклаща добре преди употреба.
- ◆ MEISTER ABK се нанася равномерно върху повърхността с четка, валяк или пръскачка под ниско налягане.
- ◆ MEISTER ABK не се нанася когато вали дъжд.

**Разходна норма :**

Приблизително 150 - 200 гр/м² .

Съдържание на продукта :

На акрилно-смолиста основа.

Доставка :

В пластмасови туби от 30 л.

Съхранение :

- ◆ Да се пази от студ и тежки атмосферни условия
- ◆ Да се съхранява на хладно и сухо, без да се излага на директна слънчева светлина и температура над + 5^oC.
- ◆ Капакът на тубите трябва незабавно да се затваря плътно след използване, а непокритите кофи да се унищожават.
- ◆ Срок на годност 1 година, при условие че опаковката не е отваряна.

Важни указания :

- ◆ Използваните съдове и инструменти трябва да бъдат почистени с вода веднага след употребата им.
- ◆ Да се използва на места с добра вентилация и проветривост. Да се избягва вдишване на продукта.
- ◆ Да се избягва контакт с кожата и очите.
- ◆ При употреба се препоръчва носенето на защитни очила и ръкавици. В случай на контакт, засегнатата повърхност се изплаква обилно с вода и се търси лекарска помощ при необходимост.