



Продуктите MEISTER отговарят на стандартите DIN EN и се произвеждат по оригинални немски рецепти.

MEISTER RBK

Влагозадържаща течност за бетон и замазки

Описание на продукта :

MEISTER RBK за бетон и замазки е течен продукт, който се използва за да се предотвратят пукнатините, които е възможно да се образуват върху повърхностите, в резултат на бързото изпарение на водата (съдържаща се в строителните смеси). MEISTER RBK е на алкохолна (разтворима) основа, нанася върху бетонови повърхности и такива, апликирани с повърхностния втвърдител MEISTER YS .

Област на приложение:

- ◆ Върху бетонови замазки
- ◆ При открити и закрити паркинги и складове
- ◆ Бетониране при високи температури на околната среда
- ◆ Върху повърхности, обработени с повърхностния втвърдител MEISTER YS

Технически данни :

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Цвят | Прозрачно кафяв |
| Плътност (при + 20°C) | 0,91 ± 0,02 кг/ л |
| Консистенция | течна |
| Препоръчителна t°на околната среда | между + 5°C и +35°C |

Характеристики :

- ◆ Предпазва бетоновите повърхности и замазките от износване.
- ◆ Придава гладкост на повърхността без да се вдига прах от нея
- ◆ Прозрачният филм, който образува увеличава водоустойчивостта
- ◆ Намалява до минимум опасността от образуване на пукнатини на етапа на съхнене и втвърдяване, предпазвайки пресния бетон от преждевременна загуба на вода
- ◆ Предпазва бетона от придобиване на шуплеста повърхност

Подготовка преди нанасяне :

- ◆ MEISTER RBK може да се нанася веднага, след като прозрачността на повърхността на пресния бетон изчезне, и когато повърхността е достатъчно втвърдена, така че да може да се стъпва върху нея.
- ◆ MEISTER RBK се нанася най-малко 30 минути след нанасянето на повърхностния втвърдител MEISTER YS върху бетоновата повърхност.

Нанасяне :

- ◆ Тубата, съдържаща течността се разклаща добре преди употреба.
- ◆ MEISTER RBK се нанася равномерно върху повърхността с четка, валик или пръскачка под ниско налягане.
- ◆ MEISTER RBK не се нанася, когато вали дъжд.

Разходна норма :

Приблизително 100 - 150 гр/м²

Съдържание на продукта :

На смолиста и разтворима основа.

MEISTER гарантира качеството на нашите продукти. Указанията и препоръките за използване на продуктите са направени на базата на практически опит и лабораторни анализи и експерименти. Те трябва да се приемат като общи указания, а не като уверения за точната проява на свойствата им, тъй като не е възможно да се вземат под внимание изпълнението на строителните дейности и условия на всяка строителна площадка, над която нямаме власт и контрол.

**Доставка :**

В пластмасови туби от 30 л.

Съхранение :

- ◆ Да се пази от студ и тежки атмосферни условия
- ◆ Да се съхранява на хладно и сухо, без да се излага на директна слънчева светлина и температура над + 5°C.
- ◆ Капакът на тубите трябва незабавно да се затваря плътно след използване, а непокритите с капак туби, да се унищожават.
- ◆ Срок на годност 1 година, при условие че опаковката не е отваряна.

Важни указания :

- ◆ Използваните съдове и инструменти трябва да бъдат почиствани с вода веднага след употребата им.
- ◆ Да се използва на места с добра вентилация и проветривост. Да се избягва вдишване на продукта.
- ◆ Да се избягва контакт с кожата и очите.
- ◆ При употреба се препоръчва носенето на защитни очила и ръкавици. В случай на контакт, засегнатата повърхност се изплаква обилно с вода, а при необходимост се търси лекарска помощ.